



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ 26REQ018397288
Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ 26REQ018397303

Ιωάννινα	28-01-2026
Αριθ. Πρωτ.	2232

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/νση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού.
---------------	--

ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α αριθμ. 1/14-01-2026 εντύπου αίτημα της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια καθισμάτων περιστρεφόμενων με μπράτσα με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **03-02-2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

- Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί

προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει εντός Σαράντα πέντε (45) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ 166/5-06-2003.
5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10002001	ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	TEM	150,00	130,0000
2010002001000001	ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	24,00	812040100000	24.180,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

24.180,03

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

1. Να είναι τροχήλατη περιστρεφόμενη με μπράτσα κατάλληλη ως κάθισμα γραφείου.
2. Η βάση να είναι πεντακτινωτή μεταλλική από χυτό αλουμίνιο, βαρέως τύπου με ενισχύσεις, διαμέτρου 640mm, με πέντε δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50mm. **Δεν θα γίνουν δεκτές** καρέκλες με βάσεις χρωμιωμένες με βάση στήριξης του άξονα της ρόδας συγκολλημένη - πονταρισμένη.
3. Στο κέντρο της τροχήλατης βάσης είναι ενσωματωμένη η κολώνα στήριξης/οδηγός. Η κολώνα του καθίσματος να είναι από χαλυβοδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2mm κατάλληλης διαμέτρου. Μέσα στον άξονα του καθίσματος να υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου να στηριχθεί η μεταλλική πλάκα στερέωσης της έδρας του καθίσματος. Το αμορτισέρ του καθίσματος να είναι ασφαλές, πεπιεσμένου ειδικού αερίου. Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 10εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσματος με ανώτερο ύψος καθίσματος 57 εκ.
4. Ο σκελετός της έδρας να είναι 100% από χυτοπρεσαριστό πολυπροπυλένιο ενισχυμένο, εργονομικής μορφής και σχεδιασμένος με ανατομικές καμπύλες. Οι γωνίες να είναι καμπυλωμένες. Πάνω στο σκελετό της έδρας να επικολλάται μαξιλάρι από καλουπωτή διογκωμένη πολυουρεθάνη, πυκνότητας 40kg/m³ και πάχους 4 cm (φτιαγμένη σε ειδικά καλούπια για τη διαμόρφωση των απαραίτητων ανατομικών καμπύλων). **Δεν θα γίνουν δεκτές** καρέκλες με απλό αφρολέξ. Η έδρα να επενδύεται με ύφασμα καλής ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε φωτιά και στην τριβή, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Το ύφασμα να στερεώνεται στην πίσω πλευρά του σκελετού της έδρας με καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα). Ο σκελετός της έδρας να επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά με πλαστικό διακοσμητικό κάλυμμα (πολυπροπυλένιο) με καμπύλα τελειώματα υψηλής αντοχής. **Οι καθαρές διαστάσεις του καθίσματος (χωρίς τα μπράτσα) να είναι: φάρδος 48-50 εκ και βάθος 47-49 εκ.**
5. Η κατασκευή και η επένδυση της πλάτης του καθίσματος να είναι ίδια με αυτήν της έδρας. Η πλάτη να ρυθμίζεται ως προς το ύψος με μηχανισμό Up-Down με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 8 διακριτές θέσεις ασφάλισης χωρίς τη χρήση πλήκτρου, ενώ η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση να ρυθμίζεται ανάλογα

με το βάρος του καθήμενου. Η σταθεροποίηση της κλίσης πλάτης σε διάφορα σημεία επιλογής του καθήμενου να γίνεται διαμέσω μοχλού. Να υπάρχει μηχανισμός του καθίσματος (**synchro**) συγχρονισμένης ανάκλησης της έδρας με την πλάτη με 3 μοχλούς, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση. Ο μοχλός που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, εμπρός δεξιά, ρυθμίζει το ύψος του καθίσματος. Ο μοχλός που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, αριστερά, ρυθμίζει συγχρονισμένα την κλίση έδρας και πλάτης. Ο μοχλός που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, πίσω δεξιά, ρυθμίζει ανεξάρτητα την κλίση της πλάτης.

Οι καθαρές διαστάσεις της πλάτης να είναι: φάρδος 47-49 εκ και ύψος 55-57 εκ.

6. Τα μπράτσα να είναι από ημίσκληρο πολυαμίδιο ενισχυμένο με νευρώσεις. Να βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας.
7. Οι διαστάσεις να βρίσκονται αυστηρά εντός των ζητούμενων ορίων
8. Να έχει πιστοποίηση για αντοχή σε βάρος 120 kg.
9. Να φέρει πιστοποίηση EN1335 για την ασφάλεια και αντοχή τροχήλατων καθισμάτων.
10. Να προσκομισθεί δείγμα υποχρεωτικά.
11. Να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένες στο χώρο του νοσοκομείου.
12. Χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ